

Fiche de spécifications



INDUSTRIE

1300 GEL

Détartrant Sanitaire En Gel

Mise à jour 13/02/2018

1 - DESTINATION

C'est un produit spécifique pour restituer l'éclat du neuf, aux émaux et carrelages. Il est particulièrement destiné aux vitrages encrassés des parcs roulants soumis à rude épreuve. Il dissout instantanément le calcaire des vitres et l'ensemble des salissures. Il désincruste le calcaire définitivement et dissout l'oxydation des vitrages. Il limite son agressivité aux calcaires et oxydes. Il est sans effet négatif sur les métaux (y compris les nickels), les vernis et peintures. Il rend leur brillant aux chromes.

2 - PROPRIETES

Il est le rénovateur spécifique des vitrages, émaux et carrelages. Il élimine tous les calcaires et tartres déposés sur le métal, l'émail ou les plastiques.

Eléments de composition

Contient de l'acide chlorhydrique

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Densité à 20 °C	:	1.06
pH	:	0.5
Masse volumique	:	1.06 kg/L
Inflammabilité	:	inflammable

3 - MODE D'EMPLOI

- Il s'utilise pur ou dilué.
- Projeter le produit sur les parois des supports en commençant par le haut.
- Laisser agir 15 minutes, puis rincer ou tirer la chasse d'eau.

Utilisation par brossage

- Frotter, après avoir imbibé une brosse, sur les surfaces à traiter
- Laisser agir 30 minutes pour la remise à neuf.
- Rincer soigneusement jusqu'à totale disparition.



DIPTER EST CERTIFIÉE
EURO-QUALITY SYSTEM



ISO 9001

Siège Social :
Avenue Flore
CS 40823
LE THILLAY

95508 Gonesse cedex
Tél. : 01.39.88.15.35
Fax : 01.39.92.90.55

www.dipter.eu

E-mail : contact@dipter.eu

S.A.S au capital de 40 000€
R.C.S. Pontoise B 333134526
Siret 333 134 526 00024
Ape 2041Z

Neutraliser les effluents à l'aide de bicarbonate de soude ou similaire, jusqu'à pH compris entre 6.5 et 8.5 ; la neutralisation est atteinte quand il n'y a plus d'effervescence.

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu

Stocker dans un endroit ventilé.

Contient de l'acide phosphorique

Port de lunettes recommandé.

Ne pas mettre en contact avec des produits oxydants (eau de javel) ou alcalins

CONDITIONNEMENT : carton de 6 bidons de 5 litres

Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. **PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL**