

Fiche de spécifications



INDUSTRIE

1020A

Silicone Gras Antifriction - Antiadhérent

Mise à jour 12/04/2019

1 - DESTINATION

Antifriction, antiadhérent de protection à usages multiples. Assure un démoulage des pièces plastiques injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, cuirs, tableaux de bord. Il s'oppose efficacement à l'adhérence des colles, vernis, peintures.

Lubrifie les joints, charnières, glissières, serrures, caoutchouc de portières de voitures.

2 - PROPRIETES

Produit à base d'éléments silicones. Sûr à l'emploi, incolore, ne carbonise pas. Il est hydrofuge, laisse un film de protection gras, ne tache pas, ne coule pas.

Caractéristiques

Odeur : inodore

Tenue en température : - 50 à + 230°C

3 - MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser sur des surfaces sèches et nettoyées à environ 20 cm.

Laisser sécher quelques instants et surfacer avec un chiffon doux pour accentuer la brillance.

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollage de la bille.

4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu



DIPTER EST CERTIFIÉE
EURO-QUALITY SYSTEM



ISO 9001

CONDITIONNEMENT : Carton de 12 aérosols Capacité nominale : 650 ml – Volume net 400 ml

Siège Social :

Avenue Flore

CS 40823

LE THILLAY

95508 Gonesse cedex

Tél. : 01.39.88.15.35

Fax : 01.39.92.90.55

www.dipter.eu

E-mail : contact@dipter.eu

S.A.S au capital de 40 000€

R.C.S. Pontoise B 333134526

Siret 333 134 526 00024

Ape 2041Z

Les informations, les préconisations et les conseils d'utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l'utilisateur. Dans le cas d'un emploi différent, l'utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s'assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux préconisations d'emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. **PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL**